

IP-101RM

液晶螢幕遙控麥克風



- » 7吋觸控式液晶螢幕方便操作
- » 支援音量調整、音源選擇、分區控制、廣播模式啟動等多種功能
- » 具備與其他IP-101RM通話互call對講功能
- » 內建3W監聽喇叭
- » 支援網頁瀏覽器設定

IP-100RM

桌上型遙控麥克風



- » IP網路型遙控麥克風，支援一般或緊急廣播需求
- » 具備10組可定義鍵，搭配RM-110最大擴充至9台
- » 最大支援1000個區域
- » 支援網頁瀏覽器設定

IP-100XI

網路介面模組



- » 安裝於放大器上即成為網路放大器(AX-0240、MS-142)
- » 具備輸入音量調整旋鈕



IP網路型智慧廣播系統

IP-1000 Series



Beyond
Audio
Communications



日商TOA(株)台灣公司
東亞電股份有限公司
104 台北市長安東路一段18號4樓402室
電話：(02)2543-3601 傳真：(02)2562-4127
Web Site: www.toataiwan.com.tw

※規格設計如有變更恕不另行通知

特約經銷商

No.PAD202306

IP-1000 Series IP型智慧網路廣播系統

簡介

IP-1000系統是為基於TCP/IP協定的全數位網路廣播系統。可直接使用既有網路線路或單獨鋪設廣播專用網路。系統最大可擴充至1000個終端回路，且同時廣播通道數不受限制，實現真正意義上的全數位矩陣廣播。

IP-1000系統構成簡單，包含有系統管理圖控軟體、網路型遙控麥克風、網路型音聲介面單元、網路型功率放大器、網路型喇叭音訊盒。圖控軟體人性化介面設計，操作簡單方便，可配合網路型遙控麥克風進行廣播。網路型遙控麥克風可自行定義功能鍵，支援音量調整、音源選擇、分區控制、廣播模式啟動等多種功能。

系統特徵

- 具有消防警報功能，支援火災受信總機信號連動。可在緊急情況發生時依預先設定進入全區警報或分區警報，可支援多種形式警報語音，如語音檔案或語音預錄機。警報語音訊息可依需求自行編輯
- 支援多種音源格式的業務廣播與背景音樂廣播。音源可為音樂檔案、CD播放機、MP3、iPod、遙控麥克風等
- 系統內建定時廣播功能，支援全天24小時排程
- 具有自動異常偵測，可於圖控軟體上即時顯示/監看連線狀況
- 新推出IP-1024SA喇叭音訊盒，支援POE電源、回路故障偵測等功能，外型輕巧安裝簡單，可用附屬的支架附掛於喇叭或壁面，針對現場需求靈活配置
- 新推出IP-101RM液晶遙控麥克風，直覺性操作介面，精巧外觀不占空間，並支援液晶遙控麥克風相互通話功能

最大系統構成

可連接1000組IP設備
音聲通道數無限制



系統連接範例



產品規格

IP-1000S1 系統管理圖控軟體



建議規格

CPU	Intel Core i5-6400以上
主機板	Intel系列晶片組 (內建音效及網路100M/1000M)
記憶體	4GB以上
硬碟	SSD : 120GB , HDD : 1TB (含) 以上
作業系統	Windows 10 (含)以上等級

IP-1000AF 音聲介面單元



- 適合各種安裝方式(壁掛/機櫃)
- 依系統需求可做為輸入或輸出端
- 可接受伺服器或其他設備的訊息作為廣播內容
- 支援網頁瀏覽器設定

IP-1024SA 喇叭音訊盒



- 外型輕巧，附屬支架配件可附掛在喇叭或牆面
- 支援PoE供電 (8W)
- 內建麥克風可做遠端監聽或偵測用
- 支援網頁瀏覽器設定