



一機整合 ·  
影音更出色

AVer **MT100**  
影音控制盒



# AVer MT100

## 影音控制盒

AVer MT100 影音控制盒專為課堂錄影、商務會議和混合式 (Hybrid) 簡報環境打造，可將視訊攝影機、實物攝影機、筆電等影音來源整合到單一多媒體管理平台。透過直觀網頁介面和可自訂的顯示設定，操作簡單、切換順暢，完美適用於中小型會議室、教室和高彈性 (HyFlex) 教學環境。



\* 未來可透過韌體更新啟用。

## 高效影音・隨手掌控

MT100 支援四路即時影像與靈活的影音切換功能，大幅提升會議與教學體驗，成為混合型教室影音解決方案及會議室科技的理想選擇，完美適用於現代教育與商務環境。

## 教育商務・未來無限

提供經濟實惠且實用的多媒體管理系統，支援混合教學解決方案與企業影音整合，MT100 憑藉可擴充的技術，輕鬆打造未來導向的教室與會議室多媒體系統，無縫升級、應用無限。

## 自訂 Web UI 設定・隨手管理 IN

透過 MT100 直觀的網頁介面，實現遠端的影音管理與自訂的畫面檢視配置，為高效能的教室影音系統與專業簡報科技帶來便捷、直覺的操作體驗。

## 隨插即用・隨處串流

MT100 具備自攜設備 (BYOD) 相容性，支援 AVer 攝影機，並能與現有設備無縫整合，完美融入網路影音串流解決方案，讓平台協作的串流與錄製更簡單。

## 簡易安裝・空間優化

MT100 外型精巧與配備多樣化連接埠，適合中小型教室與會議室，大幅減少佈線需求，簡化影音部署流程，實現多媒體整合與高效簡報系統的完美結合。



## 產品規格

影音控制盒			
電源	AC 100 - 240V 轉 DC 12V/1.5A		HDMI x 1
耗電	14.2 瓦		USB 2.0 Type-A x 2
產品尺寸 (寬 x 深 x 高)	15.0 x 21.0 x 4.3 公分		RJ-45 x 1
淨重	0.83 (± 0.1) 公斤		PoE+ x 1
LED 燈號顯示 ( 狀態 )	橘燈 : 待機	輸入埠	HDMI x 1
	綠燈 : 運作		USB 3.0 Type-B x 1
	綠燈閃爍 : 韻體更新		RJ-45 x 1
LED 燈號顯示 ( USB )	綠燈 : 已連線	乙太網路供電 ( PoE+ )	有, 42.5V ~ 57V 0.6A
	綠燈閃爍 : UVC / UAC 串流	NDI®HX2 攝影機影像輸出	有
LED 燈號顯示 ( 網路 )	綠燈 : 已連線	NDI®HX3 攝影機影像輸入	有
解析度	輸入 : 最高 1080p 60 fps	安全鎖	Kensington 安全鎖
	輸出 : 最高 4K 60 fps	按鍵	電源、重置
儲存溫濕度	溫度範圍 : -20°C ~ +60°C	固定支架	有, 選購配件
	濕度範圍 : 20% ~ 95%	認證	CE、FCC、VCCI、KC、RCM
操作溫濕度	溫度範圍 : 0°C ~ +50°C	保固	5 年
	濕度範圍 : 20% ~ 80%		
軟體工具			
Enterprise Management	支援 Windows® 10 或以上	Room Management	支援 Windows® 7 或以上、macOS® 11.6 或以上
Cloud Management	支援 Windows® 7 或以上、macOS® 10 或以上	MT Control Panel	有
包裝內容物和選購配件			
包裝內容物	MT100、電源線、變壓器、USB 3.0 傳輸線、快速安裝手冊		
選購配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>束線帶 (x6)</li> <li>線材固定安裝套件：線材固定盤 (x2)、3.0 x 5 mm 平頭螺絲 (x5)</li> <li>固定支架安裝套件：固定支架 (x2)、3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x4)、M3 x 10 mm 螺絲 (x4)</li> <li>伺服器支架安裝套件*：伺服器支架、3.0 x 5 mm 平頭螺絲 (x3)、3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x2)</li> <li>CP10 G2 會議協作觸控控制器</li> </ul>		

\* 安裝伺服器支架需購買固定支架安裝套件。  
† 產品規格若有變更，恕不另行通知。

## 產品外觀

前面板

後面板



版權所有 ©2025 圓展科技股份有限公司  
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

