

Omni One

突破空間與距離的限制
實現清晰 穩定的一對一傳輸



Omni One 發射器

雙天線全面強化傳輸品質，智慧跳頻即時避開干擾，
打造穩定流暢的使用體驗。



Omni One 接收器

具備穩定長距離傳輸能力，最遠可支援超過100公尺連線；
搭載 OTA 功能，更新維護更輕鬆。



多介面支援

發射器支援 HDMI 和 USB-C DP 介面，可無縫連接筆電、顯示器和智慧型手機等多種設備。



穿透障礙物傳輸

確保連線穩定性，實現各種環境中的靈活部署。



智慧跳頻轉換

可自動偵測干擾並切換至最佳頻道，確保穩定連線品質。



超長距離傳輸

傳輸器最遠支援達 100公尺以上，讓影像訊號可跨越更遠距離傳輸。



超低延遲

延遲低於60毫秒，帶來順暢無縫的影像傳輸體驗。



雲端更新

支援即時升級至最新韌體版本，確保設備保持最新功能與最佳效能。

規格

	Omni One 發射器	Omni One 接收器
型號	EZCast Omni Tetra Transmitter T-2	EZCast Omni One Receiver O-2
設備	Transmitter x 1pc	Receiver x 1pc
網路	Wi-Fi 5GHz, 2x2 Antenna	
輸入介面	HDMI、Type-C DP	HDMI
最高解析度	1920 x 1080p	
協定	Audio, Video	
功能	螢幕鏡像，延伸	
電源	DC 5V2A	DC 5V1A

