

AeroTouch V5X 32U

多功能行動載具充電車

智能溫控 狀態監測 穩定充電



- 平板、VR頭盔、智慧眼鏡皆適用
- 安裝快速，維護便利
- 輕鬆移動超靜音，適合任何場景



智能溫控風扇
調節散熱



安全穩流機制
安心充電



載具編號管理
隨時掌握設備運作



存放防盜鎖
強化資產安全



UL認證充電線材
雙頭(含頭)300mm



多國安規認證
BSMI、CE、UL



獨立整線設計

充電線固定專線使用，線材
不纏繞，收納更整齊。



黃金傾角+凹槽設計

每台裝置對應個別凹槽傾角
設計，防止傾倒與滑動。



獨立充電指示燈

每一裝置位置對應獨立LED
燈號，充電狀態一目了然。

採用台灣大廠電源 本產品投保富邦產品責任險5000萬元

32U充電車

型 號	GC32F02V5X
支援設備	iPad、平板、手機
儲存裝置充電數量	32
產品尺寸	670 × 1100 × 420 mm (含腳輪&把手&門鎖)
充電位尺寸	10 × 300 × 220 mm
產品材質	櫃體：DC01、櫃門擋板：ABS、門板：金屬包邊鋼化玻璃
產品顏色	灰色
產品重量	70 kg
包裝重量	73 kg
輸出總功率	800W (Max)
輸入電源	110V / 60Hz
輸出規格	DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 輸出漣波<100mV
輸出介面	Type-C
LED 指示燈	32個LED指示燈 (充電中-紅燈，充電完成-綠燈)
散熱風扇	智能溫控風扇 × 2、散熱風扇 × 2
充電位標識	網版印刷標識
電源供應器 安規認證	BSMI、CE、UL、UKCA、EAC、RCM DEKRA、KC、DEKRA、CQC、BIS
安全防護	過載保護、過電壓保護、漏電保護、 突波保護、單層隔離保護、反向電流保護
工作環境	工作溫度：-10°C ~ 45°C、工作濕度：5%RH ~ 80%RH 存放溫度：-20°C ~ 65°C
包裝清單	充電櫃 × 1、鑰匙 (前後門各×1把)、電源線 × 1 (長度1.8公尺)
腳輪規格	使用TPE材質4吋靜音萬向輪 × 4 (有2顆可固定的煞車輪)

* 電源線為耗材，不在保固範圍內 * 產品功能及外觀以實物為準，若規格更正，恕不另行通知。

V1/20260907