



採用台灣大廠
電源供應器



工業防滑手把
堅固耐用


雙開門設計
取放更順手

鋼化玻璃門片


載具編號管理

TPE材質
4吋靜音萬向輪

48U充電櫃



Type-C



智能溫控風扇



充電線材UL認證
雙頭(含頭)300mm



載具編號管理



安全穩流機制



存放防盜鎖



工業用防滑把手



雙重安規認證

本產品投保富邦產品責任險5000萬元

規格表

48U充電車

型 號	GC48F03V4X
支援設備	iPad、平板、手機
儲存裝置充電數量	48
產品尺寸	670 × 1120 × 420 mm (含腳輪&把手&門鎖)
充電位尺寸	22 × 320 × 250 mm
產品材質	櫃體：DC01、櫃門擋板：ABS、門板：DC01+鋼化玻璃
產品顏色	灰色
產品重量	52 kg
包裝重量	55 kg
輸出總功率	600 W (Max)
輸入電源	110V / 60Hz
電源供應系統	DC 5V / 2A
輸出介面	Type-C
LED 指示燈	48個LED指示燈 (充電中-紅燈, 充電完成-綠燈)
散熱風扇	智能溫控風扇 × 2、散熱風扇 × 2
充電位標識	網版印刷標識
電源供應器 安規認證	BSMI、CE、UL
安全防護	過載保護、過電壓保護、漏電保護、 突波保護、單層隔離保護、反向電流保護
工作環境	工作溫度：-10° C ~ 45° C、濕度：5%RH ~ 80%RH 存放溫度：-20° C ~ 65° C
包裝清單	充電櫃 × 1、前後門鑰匙 × 各1把、電源線 × 1 (長度1.8公尺)
腳輪規格	使用TPE材質4吋靜音萬向輪 × 4

* 電源線為耗材，不在保固範圍內

* 產品功能及外觀以實物為準，若規格更正，恕不另行通知。