



膽固醇液晶電子紙電子班牌

13.3吋

令人驚豔的海報到創意的銷售菜單，富動科技膽固醇液晶數位標牌，具遠端更新資訊系統，任何尺寸都客製化。

ChLCD 節能顯示器，驚艷16.7百萬色、細緻像素，打造節能新時代，將數位顯示耗電降低1425倍。

產品功能

- 面板:有別以往”傳統液晶主動式背光”，”膽固醇液晶”是反射式採用環境光源，耗電量降低1425倍，符合”淨零碳排”環保節能政策。
- 色彩:目前電子紙色彩達成16.7百萬色，畫面顯示上色彩飽和度更鮮明，明暗對比更立體。
- 頁面刷新:流暢不閃爍，頁面刷新時間為1秒。像素密度高達128dpi，畫質精細!

應用場景 教室班牌、藥局、百貨、店面展示櫃、超市、辦公資訊、會議室。



驚艷16.7百萬色



遠端更新



護眼無藍光



環保淨零碳排



不閃屏



快速刷新



寬溫操作

CMS輪播管理系統

使用者及許可權管理、分組管理、終端即時截圖、節目編輯、資源管理、支援直播及插播、全超清畫面、遠端控制、拼牆同步、定製開發。

媒體庫和跑馬燈

管理媒體和資訊，審核、存放審核的多媒體檔、存放審核過的預設跑馬燈資訊、存放審核過的預設的直播頻道、需要時加入節目即可播放出去。

用戶及許可權管理

1. 創建和管理部門
2. 創建和管理使用者
3. 設定用戶的許可權
4. 管理使用行動裝置的用戶許可權

嚴密的安全機制

- 傳輸安全 基於證書、SSL加密傳輸、防止竊聽洩漏
- 審核機制 媒體檔案和節目必須通過審核才能發佈到播放機，防止播放非法內容
- 許可權管理 只有授權的使用者才可以操作功能，避免越權操作
- 訪問控制 使用者只能存取自己的資源，避免資源被越權存取

設備管理和遠端監控

1. 支援分組設備管理
2. 圖形顯示，易於實用
3. 監控設備網路、CPU、記憶體狀況
4. 遠程重啟
5. 定時開關機可設定多時段
6. 截圖常看設備畫面
7. 遠端監控螢幕狀態如旋轉、音量、開關
8. 遠端升級播放機支援OTA升級



規格		
彩色膽固醇液晶面板	螢幕尺寸	13.3"
	可視區域(mm)	270.16 mm (H) x 202.62 mm (V)
	螢幕解析度	2200 x 1650 px
	像素密度	207 PPI
	螢幕比例	4:3
	色彩	16.7百萬色
系統	中央處理器	雙核心Cortex-A35
	記憶體	1GB
	儲存空間	4GB
	Wi-Fi	Wi-Fi 6
	藍牙	5.4
介面	USB	USB 2.0 x 1
電量	電量	12V / 5A (DC 插孔)
防護	蓋板玻璃	防眩光
	防塵防水等級	IP65
工作條件	溫度	-20°C ~ 50°C
	濕度	20% ~ 85%
	溫度	-20°C ~ 50°C
儲存環境	溫度	-20°C ~ 50°C
	濕度	20% ~ 85%
外觀	外觀尺寸	283.16 x 224.12 x 15 mm
重量	重量	2kg
	作業系統	Linux
軟體	應用程式	iCMS



+886-3-324-5686
service@genetouch.com
338012桃園市蘆竹區內溪路9號