

電子紙智慧看板

32"

戶外型

科技打造節能新世代

Cholesteric LCD



抗反射



1670萬色



不閃屏



隨選節能前光設計



抗UV



寬溫操作



零功耗待機
僅在翻頁時用電



智慧感應節能



Linux



快速刷新



護眼無藍光

規格表

Outdoor

顯示規格	
面板種類	膽固醇液晶電子紙 (Cholesteric LCD)
英吋	32"
像素	1920 x 1080
有效顯示區域(mm)	697.680mm × 392.445mm
每英吋像素數(PPI)	70
螢幕比例	16:9
顯示色彩	16.7M (1670 萬色)
可視角	178° / 178°
反射率	21%
色域	24.0% NTSC
強化玻璃	AG 防眩光、AR 抗反射
系統規格	
作業系統 (OS)	Linux
處理器 (CPU)	Dual-core Cortex-A35
記憶體 (RAM)	1GB DDR4
儲存空間	4GB eMMC
軟體	iCMS
連接介面	
介面	Type-C 2.0 x 1, RJ45 1N x 1
無線接收	
Wi-Fi	Wi-Fi6
電源	
電源輸入	12V / 5A (透過 DC 插孔)
戶外解決方案	
抗UV	UV cut (紫外線阻隔)
輔助光源	前光模組
IP防護等級	前方 IP65 / 全機 IP54
抗衝擊等級	IK07
前光節能模式	智慧動態感測／隨選節能前光設計
操作環境	
溫度	-30°C ~ 80°C
濕度	20% ~ 85%
儲存環境	
溫度	-30°C ~ 80°C
濕度	20% ~ 85%
外觀規格	
尺寸	767 x 462 x 待定mm
重量	待定
安裝與固定	
安裝孔位	VESA 200x200mm, 側裝相容性

◎產品功能及外觀以實物為準，若規格更正，恕不另行通知
service@genetouch.com | www.genetouch.com