
富動科技
GENETOUCH







採用台灣大廠
電源供應器



EN61558-1
EN61558-2-16
(Note.14)
CNS15598-1
(Note.13)
TPTC004
IEC62368-1
IEC61558-1
IEC61558-2-16
UL62368-1
(Note.12)

24U充電車

Type-C

智能溫控風扇

充電線材UL認證
雙頭(含頭)300mm

載具編號管理

安全穩流機制

存放防盜鎖

工業用防滑把手

雙重安規認證

本產品投保富邦產品責任險5000萬元

規格表

24U充電車	
型　號	GC24F02V4X-20
支援設備	iPad、平板、手機、Chromebook
儲存裝置充電數量	24
產品尺寸	560 × 800 × 420 mm（含腳輪&把手&門鎖）
充電位尺寸	22 × 320 × 250 mm
產品材質	櫃體：DC01、櫃門擋板：ABS、門板：DC01+鋼化玻璃
產品顏色	灰色
產品重量	38 kg
包裝重量	40 kg
輸出總功率	600 W (Max)
輸入電源	AC 110V / 60Hz / 12A
充電輸出	USB Type-C PD2.0 DC 5V/最大功率15W、DC 9V/最大功率20W、DC 12V/最大功率20W
LED 指示燈	24個LED指示燈（充電中-紅燈，充電完成-綠燈）
散熱風扇	智能溫控風扇 × 2、散熱風扇 × 2
充電位標識	網版印刷標識
電源供應器 安規認證	BSMI、CE、UL
安全防護	過載保護、過電壓保護、漏電保護、 突波保護、單層隔離保護、反向電流保護
工作環境	工作溫度：-10° C ~ 45° C、濕度：5%RH ~ 80%RH 存放溫度：-20° C ~ 65° C
包裝清單	充電櫃 × 1、前後門鑰匙 × 各1把、電源線 × 1（長度1.8公尺）
腳輪規格	使用TPE材質4吋靜音萬向輪 × 4

* 電源線為耗材，不在保固範圍內
* 產品功能及外觀以實物為準，若規格更正，恕不另行通知。