富動科技
GENETOUCH







採用台灣大廠
電源供應器



EN61558-1
EN61558-2-16
(Note.14)
CNS15598-1
(Note.13)
TPTC004
IEC62368-1
IEC61558-1
IEC61558-2-16
UL62368-1
(Note.12)

# 40U充電車

Type-C

智能溫控風扇

充電線材UL認證
雙頭(含頭)300mm

載具編號管理

安全穩流機制

存放防盜鎖

工業用防滑把手

雙重安規認證

本產品投保富邦產品責任險5000萬元

# 規格表

| 40U充電車 | |
|---|---|
| 型　號 | GC40F02V4X-20 |
| 支援設備 | iPad、平板、手機、Chromebook |
| 儲存裝置充電數量 | 40 |
| 產品尺寸 | 785 × 800 × 420 mm (含腳輪&把手&門鎖) |
| 充電位尺寸 | 22 × 320 × 250 mm |
| 產品材質 | 櫃體：DC01、櫃門擋板：ABS、門板：DC01+鋼化玻璃 |
| 產品顏色 | 灰色 |
| 產品重量 | 45 kg |
| 包裝重量 | 48 kg |
| 輸出總功率 | 600 W × 2 (Max) |
| 輸入電源 | AC 110V / 60Hz / 12A × 2 |
| 充電輸出 | USB Type-C PD2.0<br>DC 5V/最大功率15W、DC 9V/最大功率20W、DC 12V/最大功率20W |
| LED 指示燈 | 40個LED指示燈 (充電中-紅燈，充電完成-綠燈) |
| 散熱風扇 | 智能溫控風扇 × 2、散熱風扇 × 2 |
| 充電位標識 | 網版印刷標識 |
| 電源供應器<br>安規認證 | BSMI、CE、UL |
| 安全防護 | 過載保護、過電壓保護、漏電保護、<br>突波保護、單層隔離保護、反向電流保護 |
| 工作環境 | 工作溫度：-10° C ~ 45° C、濕度：5%RH ~ 80%RH<br>存放溫度：-20° C ~ 65° C |
| 包裝清單 | 充電櫃 × 1、前後門鑰匙 × 各1把、電源線 × 1 (長度1.8公尺) |
| 腳輪規格 | 使用TPE材質4吋靜音萬向輪 × 4 |

* 電源線為耗材，不在保固範圍內
* 產品功能及外觀以實物為準，若規格更正，恕不另行通知。